

RACCORDS, COUPLEURS & COLLIER DE SERRAGE

RACCORDS RAPIDES

Raccords rapides à grande performance et résistants à la corrosion, fabriqués pour s'interchanger avec des raccords de type industriel. Offre un débit d'air maximum pour une meilleure performance de l'outillage pneumatique. Conception de grande qualité pour un usage intense.


Prise industrielle
TA249



Raccord automatique industriel Automax
TZ184



Raccord manuel industriel Maxquik
TA268



Raccord automatique industriel Automax
TZ228



TOPRING

ABOUTS 1/4 INDUSTRIELS

FICHES 1/4 INDUSTRIELLES

- Acier inoxydable 304 ou zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 37 pi³/min standard

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 24 pi³/min standard

Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT		
1/8 TA243 20.122	1/8 - - -	1/8 - - -
1/4 TA244 20.142	1/4 TZ184 20.444	1/4 TA268 20.842
1/4 (inox) TLV344 20.146	1/4 (inox) - - -	1/4 (inox) - - -
3/8 TA245 20.162	3/8 - - -	3/8 TA269 20.862
FILETAGE MÂLE (M) NPT		
1/8 TA247 20.222	1/8 - - -	1/8 - - -
1/4 TA248 20.242	1/4 TZ185 20.644	1/4 TA271 20.942
1/4 (a/scellant de filet) TLV345 20.248	1/4 (a/scellant de filet) - - -	1/4 (a/scellant de filet) - - -
1/4 (inox) TLV346 20.246	1/4 (inox) - - -	1/4 (inox) TLV348 20.946
3/8 TA249 20.262	3/8 TZ227 20.664	3/8 TA272 20.962
BARBILLON		
D.1 1/4 TA252 20.342	D.1 1/4 TZ228 20.744	D.1 1/4 TA258 20.542
D.1 5/16 TA253 20.352	D.1 5/16 - - -	D.1 5/16 - - -
D.1 3/8 TA254 20.362	D.1 3/8 TZ230 20.764	D.1 3/8 TA260 20.562

ABOUTS 3/8 INDUSTRIELS

FICHES 3/8 INDUSTRIELLES

- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 62 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 56 pi³/min standard

Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT		
1/4 TA273 21.142	1/4 TA281 21.442	1/4 TZ144 21.842
3/8 TA274 21.162	3/8 TA282 21.462	3/8 TZ145 21.862
1/2 TZ132 21.182	1/2 TZ137 21.482	1/2 TZ146 21.882
FILETAGE MÂLE (M) NPT		
1/4 TA278 21.242	1/4 TZ138 21.642	1/4 TZ147 21.942
3/8 TA279 21.262	3/8 TA283 21.662	3/8 TZ148 21.962
1/2 TZ133 21.282	1/2 TZ139 21.682	1/2 TZ149 21.982
BARBILLON		
D.1 3/8 TA280 21.362	D.1 3/8 TZ142 21.762	D.1 3/8 TZ152 21.562
D.1 1/2 TZ136 21.283	- - -	D.1 1/2 TZ153 21.582

ABOUTS 1/2 INDUSTRIELS

FICHES 1/2 INDUSTRIELLES

- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/2 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 99 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 75 pi³/min standard

Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun	Dim." No modèle No fab Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT		
3/8 TZ154 22.162	3/8 - - -	3/8 - - -
1/2 TZ155 22.182	1/2 TZ165 22.482	1/2 TZ175 22.882
3/4 TZ156 22.192	3/4 - - -	3/4 TZ176 22.892
FILETAGE MÂLE (M) NPT		
3/8 TZ158 22.262	3/8 - - -	3/8 - - -
1/2 TZ159 22.282	1/2 TZ169 22.682	1/2 TZ179 22.982
3/4 TZ160 22.292	3/4 - - -	3/4 TZ180 22.992
BARBILLON		
D.1 3/8 TZ161 22.362	D.1 3/8 - - -	D.1 3/8 - - -
D.1 1/2 TZ162 22.382	- - -	D.1 1/2 TZ182 22.582