

PRODUITS CHIMIQUES

AGENT DE DÉMOULAGE À FILM SEC MR311

- Lubrifiant sans silicone
- Propriétés anticollantes exceptionnelles qui ne se transfèrent pas sur les pièces finies, permettant de multiples démoulages par application
- Compatible avec la plupart des moulages en résine, des composés d'élastomères, des uréthanes et des styrènes
- N'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux
- Recommandé pour les moules à basse et à haute température, jusqu'à 575°F
- Pour les polystyrènes, les polypropylènes, les polyuréthanes, le nylon, le caoutchouc, l'enrobage par coulée d'époxyde, la mousse d'enrobage, les métaux, le moulage par enroulement et la résine phénolique
- Certifié NSF



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA174	SC0311000	12 oz	

ENDUIT POUR COURROIES

- Ne contient pas de 1-1-1 ou autre solvant chloré nocif qui détériore les courroies d'entraînement
- Faible odeur
- Empêche le glissement des courroies plates, rondes et trapézoïdales (en "V")
- Évaporation rapide
- Élimine le grincement dû au glissement des courroies
- Résiste au lavage
- Prolonge la durée de vie des courroies et des roulements de poulies
- Peut s'utiliser dans des conditions humides à l'extérieur
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Composantes d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA869	C02216	10 oz	

LUBRIFIANTS POUR TIREUR DE CÂBLE YELLOW 77^{MD}

- Formule à base de cire offrant une lubricité supérieure
- Sécuritaire à utiliser avec la plupart des types de câbles sauf avec les gaines en polyéthylène et semi-conductrices
- Adhère aux câbles par de longues tirées
- Sans danger pour l'environnement, non toxique, inflammable et non corrosif
- Sèche en un fin film non conducteur qui ne bouchera pas les conduits



No modèle	Description	Prix /Chacun
AB488	1 bouteille pressable de 1 pinte	
AB489	Contenant de 1 gallon	

PROTECTEUR DE MÉTAUX POUR L'INTÉRIEUR LU767

- Huile de poids moyen, qui ne tache pas, formulée pour une protection de longue durée à l'intérieur
- Pénètre, chasse l'humidité et empêche la rouille
- Lutte contre l'humidité et la corrosion pendant un maximum de 15 mois
- Laisse une pellicule ambrée qui montre les parties revêtues
- Ne contient ni silicone, ni solvants chlorés
- Inoffensif sur les métaux, le caoutchouc et la majorité des surfaces peintes ou en plastique
- Protège l'équipement rangé à l'intérieur et les articles en attente d'expédition



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA228	SC0767000	10 oz	

DÉFLECTEURS EN CÉRAMIQUE POUR SOUDAGE SF 7900^{MC}

- Film sec à base de céramique servant de couche de protection lors du soudage à l'arc MIG/MAG
- Protège les tubes contacts et buses de soudage en prévenant l'adhérence des éclaboussures de soudage
- À la suite de l'application, le revêtement sèche par l'évaporation du solvant en 5 à 10 secondes à la température de la pièce (les couches plus épaisses requièrent un temps de séchage plus long)
- Revêtement de protection à base de céramique, sans silicone, facile à appliquer
- Protège les tubes contacts, les buses de soudage et les gabarits de soudage, éliminant les coûts de nettoyage de l'équipement
- Réduction des frais d'exploitation des produits consommables allant jusqu'à 40%
- Une seule application prévient l'adhérence des éclaboussures pendant plusieurs heures
- Couleur: blanc

LOCTITE



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD492	1616692	9,5 oz	

REVÊTEMENT DE CAOUTCHOUC COLOR GUARD^{MD} ROBUSTE

- Empêche la rouille et la corrosion
- Scelle, isole et permet d'identifier presque tout matériel en quelques minutes
- Crée une surface antigrippante
- L'enduit de caoutchouc ne craquera et ne s'écaillera pas
- Résistant aux acides et aux alcalis
- Durable
- Utiliser jusqu'à 200°F
- Tremper, vaporiser ou brosser
- Pour les outils, le métal, les raccordements électriques, la maçonnerie, le bois, les convoyeurs, le verre, la corde et le tissu
- Sans toluène



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC013	338124	14,5 oz	Noir	
AC014	338125	1 gal	Noir	
AC016	338127	14,5 oz	Bleu	
AC017	338128	1 gal	Bleu	
AC011	338130	14,5 oz	Rouge	
AC012	338131	1 gal	Rouge	
AC159	338133	14,5 oz	Jaune	
AC015	338134	1 gal	Jaune	

COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE SF7607^{MC}

- Cette couche de fond pour usage intensif sert à sceller, à protéger et à isoler
- Caoutchoutée pour durer plus longtemps

LOCTITE



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA635	234926	16 oz	